



Tech 4ALL

Blue Lagoon Tech UV-C 4ALL



Installations parfaites 4ALL où l'espace est limité.

Présentation du Blue Lagoon Tech UV-C 4ALL : la solution idéale pour les piscines à électrolyse au sel et les piscines chlorées où l'espace est limité et qui nécessitent une efficacité de désinfection élevée. Compact et puissant, en plus du boîtier en acier inoxydable DUPLEX hautement résistant à la corrosion, le Blue Lagoon Tech UV-C 4ALL est conçu pour fournir une solution respectueuse de l'environnement pour vos besoins de désinfection de l'eau de piscine.

Facile à installer et à entretenir

Outre le fait que le Blue Lagoon Tech UV-C 4ALL soit très efficace et puissant, il est facile à installer de plusieurs manières et à entretenir. Le boîtier est fabriqué en acier inoxydable DUPLEX et est livré avec des raccords de Ø63 mm à Ø50 mm et des inserts filetés femelles de 1½".

Avantages du Blue Lagoon Tech UV-C 4ALL

- Boîtier DUPLEX, adapté à toutes les piscines
- Ballast électronique intégré pour garantir une alimentation électrique stable
- Rendement UV-C jusqu'à 35 % supérieur grâce à la réflexion dans le boîtier DUPLEX
- Plusieurs options d'installation pour une installation facile
- Livré avec des raccords de Ø63 mm à Ø50 mm et des inserts filetés femelles de 1½"
- Fabriqué aux Pays-Bas

Blue Lagoon Tech UV-C 4ALL Technique



	40 W	75 W	130 W Amalgam
Modèle	BD02402	BD02752	BD03132
Type	40 W	75 W	130 W
EAN	8714404040297	8714404040433	8714404040365
Debit rec. pour 30 mJ/cm ²	11 m ³ /h	16 m ³ /h	22 m ³ /h
Pression maximale	2,5 bar	2,5 bar	2,5 bar
Débit maximum	23 m ³ /h	23 m ³ /h	23 m ³ /h
Diamètre unité Ø	70 mm	70 mm	70 mm
Longueur de l'appareil	100 cm	100 cm	100 cm
Diamètre entrée/sortie Ø	63 mm / 50 mm / 1½"	63 mm / 50 mm / 1½"	63 mm / 50 mm / 1½"
Matériau du boîtier	DUPLEX	DUPLEX	DUPLEX
Ballast électronique	230 V AC 50 Hz	230 V AC 50 Hz	230 V AC 50 Hz
Puissance de la lampe	40 W	75 W	130 W
Lampe	Lamp VGE T5 40 W 4P	Lamp VGE T5 75 W HO 4P	VGE T6 130W Amalgam 4P
Durée de vie de la lampe	9.000 Heure	9.000 Heure	12.000 Heure
Contacteur de flux	-	-	✓
ETL Certifié	-	-	-
Poids	3,6 Kg	3,9 Kg	5,0 Kg
Quantité gamme complète	45	45	45



des pièces de rechange

A	F980172AM	Lamp VGE T5 40 W 4P Base M AM Packed
	F980173AM	Lamp VGE T5 75 W HO 4P Base M AM Packed
	F980008AM	Lamp VGE T6 130W Amalgam 4P Base M AM Packed
B	QG015	Quartz Glass VSC 933 x 25 mm 40/75/80 W AM
	QG012	Quartz Glass VSC 920 x 30 mm 130/140 W AM
C	E800912	Set (3pcs) O-ring for quartz glass
D	EP040056	Electrics for BL Tech UV-C 4ALL 40W
	EP075080	Electrics for BL Tech UV-C 4ALL 75W
	EP130030	Electrics for BL Tech UV-C 4ALL 130W
E	H170053	Housing Blue Lagoon Tech UV-C Duplex / 4ALL 40/75/130W
F	B915000	Set (2pcs) 3-way connection blue 63 mm
	E800944	Set (2pcs) 3-way connection USA / UK 60½ mm
G	E800941	Set (3pcs) O-rings 3-way connection
H	F990115	Reduction piece 1,5" female threaded x 63mm out/ 50mm in ABS
I	B290006	Mounting bracket 75 mm PP Blue
K	B290010	Nut for end cap Blue Lagoon Tech UV-C
M	B290020	Reduction piece 63/63 mm 3/4" male threaded for flow switch
	B290021	Reduction piece 60.3/60.3 mm USA / UK 3/4" male threaded for flow switch
N	F990196BU	Closing lid black
Z	SP0095	Quartz Glass Stabilizer Replacement Kit

* Optional part

V	SP0070	Tapping saddle 50 x 3/4" male thread for flow switch
	SP0071	Tapping saddle 63 x 3/4" male thread for flow switch
	SP0072	Tapping saddle 75 x 3/4" male thread for flow switch

Optional sets

GFH	SP0094	Blue Lagoon Connection Kit
GFH	SP0097	Blue Lagoon Connection Kit UK-USA

