

## XPOSE

### Blue Lagoon Xpose UV-C



Der Blue Lagoon Xpose UV-C ist ein Stand-Up-Pool-UV-C, das speziell für Aufstellbecken und einfache Unterflurbecken entwickelt wurde. Ein Plug-and-Play-Konzept, das leistungsstark, erschwinglich und einfach zu installieren ist. Jetzt können buchstäblich alle Poolbesitzer sicheres und gesundes Schwimmwasser genießen, das von unserer UV-C-Technologie unterstützt wird.

#### Vorteile des Blue Lagoon Xpose UV-C

- Für oberirdische und einfache unterirdische Schwimmbecken geeignet
- Erschwinglich- Einfach zu installieren, keine Wandhalterung erforderlich
- Vorhängeschloss vorbereitet- Kompatibel mit allen Poolmarken
- Automatische Entlüftung
- 4 sichere Befestigungslöcher für den Boden
- Hergestellt in den Niederlanden



## Xpose 42 W

Model	BE09422
Typ	42 W
EAN	8714404040693
Empf. Durchfluss für 30 mJ/cm <sup>2</sup>	14 m <sup>3</sup> /h - 230 L/min
Max. Druck	1 bar - 14,5 psi
Max. Durchfluss	15 m <sup>3</sup> /h - 250L/min
Durchmesser Einheit Ø	200 mm
Länge des Gerätes	55 cm
Durchmesser Einlass/Auslass Ø	32 mm / 38 mm flexible tube / 50 mm hard tube
Material des Gehäuses	High quality copolymer
Elektronisches Vorschaltgerät	230 V AC 50 Hz
Lampenleistung	42 W
Lampe	VGE T5 42 W Base Y
Lebensdauer lampe	9.000 Stunde
Indikator	√
Gewicht	6,0 Kg
Menge volle Palette	36

## Ersatzteile

A	3903114AM	Lamp VGE T5 42W Base Y AM Packed
B	QG129	Quartz Glass VSC 478 x 25 mm AM
C	E800912	O-Ring for quartz sleeve (3 pieces)
D	SP0080	Electrics for Blue Lagoon Xpose 42 W
F	SP0078	Reduction piece 63mm out 50mm (2 pieces) + O-Ring for 3-way connection (2 pieces)
K	SP0079	Nut for end cap Blue Lagoon Xpose + O-Ring (2 pieces)
Z	SP0077	2 x hose adaptor flanged 65mm 38/32 + sealing rings Xpose

hose adaptor flanged 38/32



Reduction piece 63mm out 50mm

