

DUPLEX

Blue Lagoon Xpert Duplex UV-C



Apto para piscinas con cloro estándar y piscinas con electrólisis de agua salada!

El UV-C Duplex está fabricado en acero inoxidable Duplex y viene en dos tipos: 80 W y 140 W de Amalgamaa. La unidad es adecuada para todo tipo de piscinas, como piscinas con cloro y piscinas con agua salada (electrólisis). El acero inoxidable Duplex no se verá afectado por el agua salada, lo que evita la corrosión en la carcasa.

Ventajas del Blue Lagoon Xpert Duplex UV -C

- Apto para agua salada
- Varias opciones de instalación para una instalación sencilla
- Equipado con un interruptor de flujo para apagar la lámpara en caso de flujo de agua insuficiente (no incluido con 80 W)
- Indicador visual de lámpara en la parte superior de la unidad
- Hecho en los Países Bajos

Blue Lagoon Xpert Duplex UV-C Técnico



	80 W	140 W
Número de artículo	BP08752	BP08132
Tipo	80 W	140 W
EAN	8714404046329	8714404980920
Presión máxima	2,5 bar	2,5 bar
Flujo máximo	23 m ³ /h	23 m ³ /h
Diámetro Ø de la unidad	70 mm	70 mm
Unidad de longitud	100 cm	100 cm
Diámetro de entrada y salida Ø	63 mm / 50 mm / 1½"	63 mm / 50 mm / 1½"
Material de la carcasa	DUPLEX	DUPLEX
Balasto electrónico	230 V AC 50 Hz	230 V AC 50 Hz
Potencia de la lámpara	80 W	140 W
Lámpara	VGE LightTech T6 80 W	VGE LightTech T6 140 W Amalgama
Vida útil de la lámpara	9.000 horas	16.000 horas
Indicador de cantidad	√	√
Alerta de reemplazo de la lámpara	√	√
Interruptor de caudal	-	√
Indicador de cantidad	24 pcs	24 pcs



Piezas de repuesto

A	F980010 F980020	Lamp VGE T5 80 W 4P Base X Lamp VGE T6 140 W Amalgama 4P Base X
B	QG015 QG012	Quartz Glass VSC 933 x 25 mm 40/75/80 W AM Quartz Glass VSC 920 x 30 mm 130 / 140 W AM
C	E800912	Set (3pcs) O-ring for quartz glass
D	EP080008 EP130021	Electrics for Blue Lagoon Xpert Duplex UV-C 80 W Electrics for Blue Lagoon Xpert Duplex UV-C 140 W incl. flow switch
E	H170004	Housing Blue Lagoon Xpert UV-C duplex 80 W / 140 W
F	B915000 E800944	Set (2pcs) 3-way connection blue 63 mm Set (2pcs) 3-way connection USA / UK 60½ mm
G	E800941	Set (2pcs) O-rings 3-way connection
H	F990115	Reduction piece 1.5" female threaded x 63 mm out/ 50 mm in ABS
I	E801107	Mounting bracket 75 mm PP black
K	B290010	Nut 70 mm x 33.5 mm for end cap ABS Blue
M	B290020 B290021	Reduction piece 63/63 3/4" male thread for flow switch Reduction piece 60.3/60.3 3/4" USA/UK male thread for flow switch
N	F990196BU	Closing lid black
O	B290009	Nut 83.5 mm x 32 mm ABS Blue
Z	SP0073	Quartz Glass Stabilizer Replacement Kit

Optional

V	B290177	Tapping saddle 50 x 3/4" male thread for flow switch
	B290170	Tapping saddle 63 x 3/4" male thread for flow switch
	B290176	Tapping saddle 75 x 3/4" male thread for flow switch

