



## Blue Lagoon Inox UV-C



### Fonctionnement

Grâce au Blue Lagoon Inox UV-C, l'eau de votre piscine sera désinfectée de manière efficace et sûre, et la qualité de votre eau restera excellente. Le rayonnement UV-C inactive les bactéries, les virus et autres micro-organismes et les empêche de se multiplier. Cet appareil est capable de réduire la concentration de chlore jusqu'à 50 % !

### Avantages du Blue Lagoon Inox UV-C

- Jusqu'à 35% de rendement UV-C en plus grâce à la réflexion par le réacteur en acier inoxydable
- Lampe UV-C Philips
- Un interrupteur de débit éteindra la lampe en cas de débit d'eau insuffisant
- Minuterie réglable intégrée pour la lampe UV-C
- Indication numérique lorsque la lampe doit être remplacée
- Boîtier complet en acier inoxydable 316L
- Installation et entretien faciles
- Fabriqué aux Pays-Bas



	<b>75 W</b>	<b>130 W</b>
Modèle	BP02752	BP02132
Type	75 W	130 W
EAN	8714404038669	8714404038676
Debit rec. pour 30 mJ/cm <sup>2</sup>	18 m <sup>3</sup> /h	22 m <sup>3</sup> /h
Pression maximale	5 bar	5 bar
Débit maximum	23 m <sup>3</sup> /h	23 m <sup>3</sup> /h
Diamètre unité Ø	114 mm	114 mm
Longueur de l'appareil	100 cm	100 cm
Diamètre entrée/sortie Ø	2" aussengewinde	2" aussengewinde
Matériau du boîtier	1.4404 (SS 316 L)	1.4404 (SS 316 L)
Ballast électronique	230 V AC 50 Hz	230 V AC 50 Hz
Puissance de la lampe	75 W	130 W
Lampe	Philips TUV 36T5 HO 4P-SE (75 W)	Philips TUV 130 W 4P-SE Amalgam
Durée de vie de la lampe	9.000 Heure	12.000 Heure
Timer	✓	✓
Indicateur	✓	✓
Indicateur de changement de lampe	✓	✓
Contacteur de flux	7,2 Kg	7,3 Kg
Quantité gamme complète	21	21

## des pièces de rechange

<b>A</b>	E800902P	Lamp Philips TUV 36T5 75 W HO 4P-SE Base C AM
	E800904	Lamp Philips TUV XPT 130 W 4P-SE Amalgam Base E
<b>B</b>	QG015	Quartz Glass VSC 933 x 25 mm 40/75/80 W AM
	QG012	Quartz Glass VSC 920 x 30 mm 130 / 140 W AM
<b>C</b>	E800912	Set (3pcs) O-ring for quartz glass
<b>D</b>	EP075010.1	Electrics for BL UV-C INOX 75 W incl. flow switch
	EP130007	Electrics for BL UV-C INOX 130 W Amalgam incl. flow switch
<b>M</b>	B212002	Housing for Blue Lagoon Inox UV-C
	B290020	Reduction piece 63/63 mm 3/4" male threaded for flow switch
	B290021	Reduction piece 60.3/60.3 mm 3/4" <b>USA/UK</b> male threaded for flow switch
<b>Optional</b>		
<b>V</b>	B290177	Tapping saddle <b>50 x 3/4"</b> male thread for flow switch
	B290170	Tapping saddle <b>63 x 3/4"</b> male thread for flow switch
	B290176	Tapping saddle <b>75 x 3/4"</b> male thread for flow switch

