

Timer 4ALL

Blue Lagoon Timer UV-C 4ALL



Fonctionnement

Le Blue Lagoon Timer UV-C 4ALL avec un boîtier en acier inoxydable DUPLEX est adapté aux piscines chlorées et aux piscines à électrolyse au sel, d'où l'ajout de "4ALL". En plus du boîtier en acier inoxydable DUPLEX hautement résistant à la corrosion, le Blue Lagoon Timer UV-C 4ALL contient un minuteur intégré qui surveille avec précision le nombre d'heures de fonctionnement. Vous pouvez donc voir exactement quand la lampe doit être remplacée.



Lampe amalgam

La version amalgam comprend un détecteur de débit qui éteint la lampe en cas de débit trop faible. La lampe UV-C amalgam est moins sensible aux fluctuations de température de l'eau et génère une radiation constante et puissante, représentant le type d'émetteur le plus efficace et la radiation UV-C la plus puissante disponible sur le marché.

Avantages du Blue Lagoon Timer UV-C 4ALL

- Boîtier DUPLEX, adapté à toutes les piscines
- Fonction minuterie indiquant la durée de vie restante de la lampe
- Ballast électronique intégré pour garantir une alimentation électrique stable
- Rendement UV-C jusqu'à 35 % supérieur grâce à la réflexion dans le boîtier DUPLEX
- Plusieurs options d'installation pour une installation facile
- Livré avec des raccords de Ø63 mm à Ø50 mm et des inserts filetés femelles de 1½"
- Fabriqué aux Pays-Bas

Blue Lagoon Timer UV-C 4ALL Technique



	40 W	75 W	130 W Amalgam
Modèle	BD01402	BD01752	BD01132
Type	40 W	75 W	130 W
EAN	8714404040501	8714404040570	8714404040648
Debit rec. pour 30 mJ/cm ²	11 m ³ /h	16 m ³ /h	22 m ³ /h
Pression maximale	2 bar	2 bar	2 bar
Débit maximum	23 m ³ /h	23 m ³ /h	23 m ³ /h
Diamètre unité Ø	70 mm	70 mm	70 mm
Longueur de l'appareil	100 cm	100 cm	100 cm
Diamètre entrée/sortie Ø	63 mm / 50 mm / 1½"	63 mm / 50 mm / 1½"	63 mm / 50 mm / 1½"
Matériau du boîtier	DUPLEX	DUPLEX	DUPLEX
Ballast électronique	230 V AC 50 Hz	230 V AC 50 Hz	230 V AC 50 Hz
Puissance de la lampe	40 W	75 W	130 W
Lampe	Lighttech T5 40W 4P	Lighttech T5 75W 4P	Lamp VGE Lighttech T6 130W Amalgam
Durée de vie de la lampe	9.000 Heure	9.000 Heure	12.000 Heure
Timer	✓	✓	✓
Indicateur de changement de lampe	✓	✓	✓
Contacteur de flux	-	-	✓
Poids	4,1 Kg	4,3 Kg	4,5 Kg
Quantité gamme complète	33	33	33



des pièces de rechange

A	E800901LAM	Lamp Lighttech T5 40W 4P-SE Base C AM Packed
	E800902LAM	Lamp Lighttech T5 75W 4P-SE Base C AM Packed
	F980005AM	Lamp VGE Lighttech T6 130W Amalgam 4P Base E AM Packed
B	QG015	Quartz Glass VSC 933 x 25 mm 40/75/80 W AM
	QG012	Quartz Glass VSC 920 x 30 mm 130/140 W AM
C	E800912	Set (3pcs) O-ring for quartz glass
D	EP040004	Electrics for BL Timer UV-C 4ALL 40 W
	EP075006	Electrics for BL Timer UV-C 4ALL 75 W
	EP130006	Electrics for BL Timer UV-C 4ALL 130 W Amalgam
E	H170054	Housing Blue Lagoon Timer UV-C Duplex / 4ALL 40/75/130W
F	B915000	Set (2pcs) 3-way connection blue 63 mm
	E800944	Set (2pcs) 3-way connection USA / UK 60½ mm
G	E800941	Set (3pcs) O-rings 3-way connection
H	F990115	Reduction piece 1.5" female threaded x 63 mm out/ 50 mm in ABS
I	B290006	Mounting bracket 75 mm PP Blue
K	B290010	Nut 70 mm x 33.5 mm for end cap ABS Blue
M	B290020	Reduction piece 63/63 mm 3/4" male threaded for flow switch
	B290021	Reduction piece 60.3/60.3 mm 3/4" USA/UK male threaded for flow switch
N	F990196BU	Closing lid black
Z	SP0095	Quartz Glass Stabilizer Replacement Kit

* Optional part

V	SP0070	Tapping saddle 50 x 3/4" male thread for flow switch
	SP0071	Tapping saddle 63 x 3/4" male thread for flow switch
	SP0072	Tapping saddle 75 x 3/4" male thread for flow switch

Optional sets

GFH	SP0094	Blue Lagoon Connection Kit
GFH	SP0097	Blue Lagoon Connection Kit UK-USA

