



Inox

Blue Lagoon Inox UV-C



Fonctionnement

Grâce au Blue Lagoon Inox UV-C, l'eau de votre piscine sera désinfectée de manière efficace et sécurisée, garantissant une qualité d'eau excellente. La radiation UV-C inactive les bactéries, virus et autres micro-organismes, empêchant ainsi leur multiplication. Cet appareil peut réduire la concentration de chlore jusqu'à 50 % !



Avantages du Blue Lagoon Inox UV-C

- Rendement UV-C jusqu'à 35 % supérieur grâce à la réflexion dans le réacteur en acier inoxydable
- Lampe UV-C Philips
- Un détecteur de débit éteint la lampe en cas de débit d'eau insuffisant
- Minuteur ajustable intégré pour la lampe UV-C
- Indication numérique lorsque la lampe doit être remplacée
- Boîtier complet en acier inoxydable 316L
- Installation et entretien faciles
- Fabriqué aux Pays-Bas



	75 W	130 W Amalgam
Modèle	BP02752	BP02132
Type	75 W	130 W
EAN	8714404038669	8714404038676
Debit rec. pour 30 mJ/cm²	18 m³/h	22 m³/h
Pression maximale	5 bar	5 bar
Débit maximum	23 m³/h	23 m³/h
Diamètre unité Ø	114 mm	114 mm
Longueur de l'appareil	100 cm	100 cm
Diamètre entrée/sortie Ø	2" filetage extérieur	2" filetage extérieur
Matériau du boîtier	1.4404 (SS 316 L)	1.4404 (SS 316 L)
Ballast électronique	230 V AC 50 Hz	230 V AC 50 Hz
Puissance de la lampe	75 W	130 W
Lampe	Philips TUV 36T5 HO 4P-SE (75 W)	Philips TUV 130 W 4P-SE Amalgam
Durée de vie de la lampe	9.000 Heure	12.000 Heure
Timer	✓	✓
Indicateur	✓	✓
Indicateur de changement de lampe	✓	✓
Contacteur de flux	7,2 Kg	7,3 Kg
Quantité gamme complète	27	27



des pièces de rechange

A	E800902PAM	Lamp Philips TUV 36T5 75W HO 4P-SE Base C AM Packed
	E800904AM	Lamp Philips TUV XPT 130W 4P-SE Amalgam Base E AM Packed
B	QG015	Quartz Glass VSC 933 x 25 mm 40/75/80 W AM
	QG012	Quartz Glass VSC 920 x 30 mm 130 / 140 W AM
C	E800912	Set (3pcs) O-ring for quartz glass
D	EP075010.1	Electrics for BL UV-C INOX 75 W incl. flow switch
	EP130007	Electrics for BL UV-C INOX 130 W Amalgam incl. flow switch
E	B212002	Housing for Blue Lagoon Inox UV-C
M	B290020	Reduction piece 63/63 mm 3/4" male threaded for flow switch
	B290021	Reduction piece 60.3/60.3 mm 3/4" USA/UK male threaded for flow switch

* Optional part

V	SP0070	Tapping saddle 50 x 3/4" male thread for flow switch
	SP0071	Tapping saddle 63 x 3/4" male thread for flow switch
	SP0072	Tapping saddle 75 x 3/4" male thread for flow switch

