

Timer 4ALL

Blue Lagoon Timer UV-C 4ALL



Funcionamiento

El Blue Lagoon Timer UV-C 4ALL con carcasa de acero inoxidable DUPLEX es adecuado tanto para piscinas cloradas como para piscinas de agua salada (electrólisis), de ahí la adición del término "4ALL". Además de la carcasa de acero inoxidable DUPLEX altamente resistente a la corrosión, el Blue Lagoon Timer UV-C 4ALL cuenta con un temporizador integrado que monitorea con precisión el número de horas de funcionamiento. Por lo tanto, puedes ver exactamente cuándo debe reemplazarse la lámpara.

Lámpara de amalgama

La versión de amalgama incluye un interruptor de flujo que

apagará la lámpara cuando el flujo sea demasiado bajo. La lámpara UV-C de amalgama se ve menos afectada por las fluctuaciones de temperatura en el agua y genera una radiación constante y potente. La radiación UV-C de amalgama es conocida por ser el tipo de emisor más efectivo disponible. La radiación UV-C de amalgama se considera la radiación UV-C más potente disponible en el mercado de UV-C.

Ventajas del Blue Lagoon Timer UV-C 4ALL

- Vivienda DÚPLEX, apta para todas las piscinas.
- Balasto electrónico incorporado para garantizar un suministro de energía estable;
- Hasta un 35% más de rendimiento UV-C como resultado de la reflexión de la carcasa DUPLEX;
- Múltiples opciones de instalación para una instalación fácil;
- Viene con accesorios de Ø63mm a Ø50mm e inserciones roscadas hembra de 1½"
- Fabricado en los Países Bajos

Blue Lagoon Timer UV-C 4ALL Técnico



	40 W	75 W	130 W Amalgama
Art. number	BD01402	BD01752	BD01132
Tipo	40 W	75 W	130 W
EAN	8714404040501	8714404040570	8714404040648
Caudal recomendado para 30 mJ/cm ²	11 m ³ /h	16 m ³ /h	22 m ³ /h
Presión máxima	2 bar	2 bar	2 bar
Flujo máximo	23 m ³ /h	23 m ³ /h	23 m ³ /h
Diámetro Ø de la unidad	70 mm	70 mm	70 mm
Unidad de longitud	100 cm	100 cm	100 cm
Diámetro de entrada y salida Ø	63 mm / 50 mm / 1½"	63 mm / 50 mm / 1½"	63 mm / 50 mm / 1½"
Material de la carcasa	DUPLEX	DUPLEX	DUPLEX
Balasto electrónico	230 V AC 50 Hz	230 V AC 50 Hz	230 V AC 50 Hz
Potencia de la lámpara	40 W	75 W	130 W
Lámpara	Lighttech T5 40W 4P	Lighttech T5 75W 4P	Lamp VGE Lighttech T6 130W Amalgama 4P
Vida útil de la lámpara	9.000 horas	9.000 horas	12.000 horas
Temporizador	✓	✓	✓
Alerta de reemplazo de la lámpara	✓	✓	✓
Interruptor de caudal	-	-	✓
Peso	4,1 Kg	4,3 Kg	4,5 Kg
Indicador de cantidad	33	33	33



Piezas de repuesto

A	E800901LAM	Lamp Lighttech T5 40W 4P-SE Base C AM Packed
	E800902LAM	Lamp Lighttech T5 75W 4P-SE Base C AM Packed
	F980005AM	Lamp VGE Lighttech T6 130W Amalgama 4P Base E AM Packed
B	QG015	Quartz Glass VSC 933 x 25 mm 40/75/80 W AM
	QG012	Quartz Glass VSC 920 x 30 mm 130/140 W AM
C	E800912	Set (3pcs) O-ring for quartz glass
D	EP040004	Electrics for BL Timer UV-C 4ALL 40 W
	EP075006	Electrics for BL Timer UV-C 4ALL 75 W
	EP130006	Electrics for BL Timer UV-C 4ALL 130 W Amalgam
E	H170054	Housing Blue Lagoon Timer UV-C Duplex / 4ALL 40/75/130W
F	B915000	Set (2pcs) 3-way connection blue 63 mm
	E800944	Set (2pcs) 3-way connection USA / UK 60½ mm
G	E800941	Set (3pcs) O-rings 3-way connection
H	F990115	Reduction piece 1.5" female threaded x 63 mm out/ 50 mm in ABS
I	B290006	Mounting bracket 75 mm PP Blue
K	B290010	Nut 70 mm x 33.5 mm for end cap ABS Blue
M	B290020	Reduction piece 63/63 mm 3/4" male threaded for flow switch
	B290021	Reduction piece 60.3/60.3 mm 3/4" USA/UK male threaded for flow switch
N	F990196BU	Closing lid black
Z	SP0095	Quartz Glass Stabilizer Replacement Kit

* Optional part

V	SP0070	Tapping saddle 50 x 3/4" male thread for flow switch
	SP0071	Tapping saddle 63 x 3/4" male thread for flow switch
	SP0072	Tapping saddle 75 x 3/4" male thread for flow switch

Optional sets

GFH	SP0094	Blue Lagoon Connection Kit
GFH	SP0097	Blue Lagoon Connection Kit UK-USA

