





Betrieb

Dank der Blue Lagoon Inox UV-C wird das Wasser Ihres Schwimmbeckens effizient und sicher desinfiziert, und die Qualität Ihres Wassers bleibt ausgezeichnet. Die UV-C-Strahlung inaktiviert Bakterien, Viren und andere Mikroorganismen und verhindert deren Vermehrung. Dieses Gerät kann die Chlorkonzentration um bis zu 50 % reduzieren!



Vorteile des Blue Lagoon Inox UV-C

- Bis zu 35 % mehr UV-C-Ausbeute durch Reflektion der Edelstahl-Bestrahlungskammer
- Philips UV-C-Lampe
- Ein Strömungsschalter schaltet die Lampe bei unzureichendem Wasserdurchfluss ab
- Integrierter, einstellbarer Timer für die UV-C-Lampe
- Digitale Anzeige, wenn die Lampe ausgetauscht werden muss
- Komplettes Gehäuse aus 1.4404 (316L) Edelstahl
- Einfache Installation und Wartung
- Hergestellt in den Niederlanden

Blue Lagoon INOX UV-C Technisch



	75 W	130 W Amalgam
Modell	BP02752	BP02132
Тур	75 W	130 W
EAN	8714404038669	8714404038676
Empf. Durchfluss für 30 mJ/cm²	18 m³/h	22 m³/h
Max. Druck	5 bar	5 bar
Max. Durchfluss	23 m³/h	23 m³/h
Durchmesser Einheit Ø	114 mm	114 mm
Länge des Gerätes	100 cm	100 cm
Durchmesser Einlass/Auslass Ø	2" aussengewinde	2" aussengewinde
Material des Gehäuses	1.4404 (SS 316 L)	1.4404 (SS 316 L)
Elektronisches Vorschaltgerät	230 V AC 50 Hz	230 V AC 50 Hz
Lampenleistung	75 W	130 W
Lampe	Philips TUV 36T5 HO 4P-SE (75 W)	Philips TUV 130 W 4P-SE Amalgam
Lebensdauer lampe	9.000 stunde	12.000 stunde
Timer	$\sqrt{}$	
Indikator	$\sqrt{}$	√
Lampenwechsel Indikator	$\sqrt{}$	√
Durchflussschalter	7,2 Kg	7,3 Kg
Menge volle Palette	21	21





Ersatzteile

	F800902PAM	Lamp Philips TUV 36T5 75W HO 4P-SE Base C AM Packed	
Α			
	E800904AM	Lamp Philips TUV XPT 130W 4P-SE Amalgam Base E AM Packed	
В	QG015	Quartz Glass VSC 933 x 25 mm 40/75/80 W AM	
D	QG012	Quartz Glass VSC 920 x 30 mm 130 / 140 W AM	
C	E800912	Set (3pcs) O-ring for quartz glass	
D	EP075010.1	Electrics for BL UV-C INOX 75 W incl. flow switch	
U	EP130007	Electrics for BL UV-C INOX 130 W Amalgam incl. flow switch	
Е	B212002	Housing for Blue Lagoon Inox UV-C	
	B290020	Reduction piece 63/63 mm 3/4" male threaded for flow switch	
M	B290021	Reduction piece 60.3/60.3 mm 3/4" USA/UK male threaded for flow switch	

Optional part

	SP0070	Tapping saddle 50 x 3/4" male thread for flow switch
٧	SP0071	Tapping saddle 63 x 3/4" male thread for flow switch
	SP0072	Tapping saddle 75 x 3/4" male thread for flow switch



