

## SPA T5 21W

## Blue Lagoon Spa UV-C T5 21 W



Esta lámpara UV está especialmente diseñada para altas temperaturas (aproximadamente 40°C/104°F). El Blue Lagoon Spa UV-C T5 21 W tiene un balasto electrónico con un indicador LED o una señal de salida de 0-5 V, lo que facilita su integración y funcionamiento en cualquier instalación de spa y sistema de control.

### Indicación LED

El LED se encenderá en verde o rojo. Verde significa que la lámpara está encendida, rojo significa que la lámpara debe reemplazarse lo antes posible. Si el dispositivo está encendido, el sistema se verificará a sí mismo.

### Señal de 0-5 V

El cable de señal más/menos generará una salida de 0 o 5V CC. 5V CC significa que la lámpara está encendida, 0V CC significa que la lámpara debe reemplazarse lo antes posible.

### Funcionamiento

Además, el Blue Lagoon Spa UV-C 21 W se puede equipar con un conector N-Lok que permite la conexión a la mayoría de las placas de control de spa. Gracias al Blue Lagoon Spa UV-C, su agua de spa se desinfectará de manera eficiente y segura, y la calidad de su agua seguirá siendo excelente. La radiación UV-C inactiva bacterias, virus y otros microorganismos y los detiene de multiplicarse. ¡Esto puede reducir la concentración de cloro en un 50%! Presión máxima: 1 bar. Se incluyen conexiones de 50 mm.v

### Ventajas del Blue Lagoon Spa UV-C T5 21 W

- Incluye un balasto con un indicador LED o una señal de 0-5V
- Lámpara UV-C especialmente diseñada para altas temperaturas (aproximadamente 40°C/104°F)
- Tamaño compacto
- Fácil instalación y mantenimiento
- Hecho en los Países Bajos

# Blue Lagoon Spa T5 21 W Técnico



	<b>21 W</b>	<b>U20 - 21 W NUEVO</b>
Número de artículo	BE01212	BE01213
Tipo	21 W	21 W
EAN	8714404045742	8714404040228
Caudal recomendado para 30 mJ/cm <sup>2</sup>	3 m <sup>3</sup> /h	3 m <sup>3</sup> /h
Presión máxima	1 bar	1 bar
Flujo máximo	13 m <sup>3</sup> /h	13 m <sup>3</sup> /h
Diámetro Ø de la unidad	58 mm	58 mm
Unidad de longitud	35 cm	35 cm
Diámetro de entrada y salida Ø	50 mm / 1½	20 mm
Material de la carcasa	PC ASA	PC ASA
Balasto electrónico	230V AC 50 Hz	230V AC 50 Hz
Potencia de la lámpara	21 W	21 W
Lámpara	VGE T5 21 W HO 4P	VGE T5 21 W HO 4P
Vida útil de la lámpara	9.000 horas	9.000 horas
Peso	1,9 Kg	1,9 Kg
Indicador de cantidad	60 pcs	60 pcs



## Piezas de repuesto

<b>A</b>	F980120AM	Lamp VGE T5 21 W 4P Base G AM Packed
<b>B</b>	QG089	Quartz Glass VSC 281 x 25 mm 21 W AM
<b>C</b>	E800912	Set (3pcs) O-ring for quartz glass
<b>D</b>	EP021001	Electrics for BL UV-C Spa 21 W LED
<b>E</b>	B212013	Housing Blue Lagoon Spa UV-C / Copper Electrolyzer
<b>F</b>	B212014	Set (2pcs) 3-way connection 50 mm
	B212015	Set (2pcs) 3-way connection 48 mm
<b>NEW</b>		Blue Lagoon Spa UV-C U20 21W 230V

